Sangles plates en polyamide (PA)

Sangle plate en polyamide (PA) type S1-PA, boucles renforcées Z

Ces sangles de levage en polyamide (nylon) sont résistantes aux: graisses, huiles, aldéhydes, éthers et à d'autres alcalines. Le polyamide n'est pas résistant aux acides concentrées. L'élongation est moins que 7 % en charge maximale utile, ceci peut être avantageux en cas des choques. Les sangles en polyamide sont de couleur orange avec des surfaces d'usure en vert. Le polyamide est extrêmement résistant à l'usure.

Caractéristiques

- Suivant EN 1492-1.
- 2 couches duplex.
- Protection verte.
- Inusable et absorbeur de shock.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d'emploi inclus.

Type	CMU (kg)	Largeur sangle (mm)	Longueur debout (m)	CMU 45 degrés (kg)	CMU 60 degrés (kg)	CMU sans fin (kg)	CMU en U (kg)	Numero dar-ticle
S1-PA-1m	625	25	1	875	625	500	1250	1101001
S1-PA-1,5m	625	25	1.5	875	625	500	1250	1101003
S1-PA-2m	625	25	2	875	625	500	1250	1101005
S1-PA-3m	625	25	3	875	625	500	1250	1101007
S1-PA-4m	625	25	4	875	625	500	1250	1101009
S1-PA-5m	625	25	5	875	625	500	1250	1101011
S1-PA-6m	625	25	6	875	625	500	1250	1101013
S1-PA-7m	625	25	7	875	625	500	1250	1101015
S1-PA-8m	625	25	8	875	625	500	1250	1101017
S1-PA-9m	625	25	9	875	625	500	1250	1101019
S1-PA-10m	625	25	10	875	625	500	1250	1101021
S1-PA-1m	1250	50	1	1750	1250	1000	2500	1101031
S1-PA-1,5m	1250	50	1.5	1750	1250	1000	2500	1101033
S1-PA-2m	1250	50	2	1750	1250	1000	2500	1101035
S1-PA-3m	1250	50	3	1750	1250	1000	2500	1101037
S1-PA-4m	1250	50	4	1750	1250	1000	2500	1101039
S1-PA-5m	1250	50	5	1750	1250	1000	2500	1101041
S1-PA-6m	1250	50	6	1750	1250	1000	2500	1101043
S1-PA-7m	1250	50	7	1750	1250	1000	2500	1101045
S1-PA-8m	1250	50	8	1750	1250	1000	2500	1101047
S1-PA-9m	1250	50	9	1750	1250	1000	2500	1101049
S1-PA-10m	1250	50	10	1750	1250	1000	2500	1101051
S1-PA-1m	1875	75	1	2625	1875	1500	3750	1101061
S1-PA-1,5m	1875	75	1.5	2650	1875	1500	3750	1101063
S1-PA-2m	1875	75	2	2650	1875	1500	3750	1101065
S1-PA-3m	1875	75	3	2650	1875	1500	3750	1101067
S1-PA-4m	1875	75	4	2650	1875	1500	3750	1101069
S1-PA-5m	1875	75	5	2650	1875	1500	3750	1101071
S1-PA-6m	1875	75	6	2650	1875	1500	3750	1101073
S1-PA-7m	1875	75	7	2650	1875	1500	3750	1101075
S1-PA-8m	1875	75	8	2650	1875	1500	3750	1101077
S1-PA-9m	1875	75	9	2650	1875	1500	3750	1101079
S1-PA-10m	1875	75	10	2650	1875	1500	3750	1101081
S1-PA-1m	2500	100	1	3500	2500	2000	5000	1101091
S1-PA-1,5m	2500	100	1.5	3500	2500	2000	5000	1101093
S1-PA-2m	2500	100	2	3500	2500	2000	5000	1101095
S1-PA-3m	2500	100	3	3500	2500	2000	5000	1101097
S1-PA-4m	2500	100	4	3500	2500	2000	5000	1101099
S1-PA-5m	2500	100	5	3500	2500	2000	5000	1101101
S1-PA-6m	2500	100	6	3500	2500	2000	5000	1101103
S1-PA-7m	2500	100	7	3500	2500	2000	5000	1101105
S1-PA-8m	2500	100	8	3500	2500	2000	5000	1101107
S1-PA-9m	2500	100	9	3500	2500	2000	5000	1101109
S1-PA-10m	2500	100	10	3500	2500	2000	5000	1101111